

# HSM POWERLINE FA 500.3-6x40-53 mm



|   |   |                       |                      |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Ürün Numarası</b>                                      | 1990114   | <b>Kesme Hızı</b>     | 210 mm/s             |
| <b>Kullanım Alanı</b>                                     | Arşiv-İmha Merkezleri-<br>Yoğun İmha Yerleri  | <b>Gürültü Düzeyi</b> | 65 dB(A)             |
| <b>Koruma Sınıfı<br/>DIN 66399(ISO/IEC<br/>21964)</b>     | Düşük-Yüksek  | <b>Güç Tüketimi</b>   | 7,5 kW               |
| <b>Kesme Ebatları</b>                                     | 6x40-53 mm  | <b>Voltaj</b>         | 400 V                |
| <b>Güvenlik Seviyesi<br/>DIN 66399(ISO/IEC<br/>21964)</b> | E-2 O-2 P-3 T-3   | <b>Frekans</b>        | 50 Hz                |
| <b>Kesme Tipi</b>   | Çapraz/Konfeti Kesim  | <b>Boyutlar</b>       | 1797x1168x1792<br>mm |
| <b>Kesme Kapasitesi<br/>(80 g/m<sup>2</sup>)</b>          | 300-350   | <b>Ağırlık</b>        | 905 kg               |
| <b>Kova Hacmi<br/>(Atık)</b>                              | 530 L   | <b>Renk</b>           | Antrasit, Açık Gri   |
| <b>İmha Malzemeleri</b>                                   | Kağıt, Ataş, Zimba<br>Teli, Kredi Kartı,<br>Klasör, USB,<br>CD/DVD, Buruşuk<br>Kağıt, Yumuşak<br>Disket | <b>Ağız Geniliği</b>  | 500 mm               |